



ЭЛЕКТРОНАСОСЫ БЫТОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТМ «ТОПОЛЬ»



	Малыш-М	Малыш-М (П)	Малыш	Малыш (П)	Малыш-3 (три дюйма)
Диаметр насоса:	98мм				75мм
Материал проточной части:	металл	пластик	металл	пластик	металл
Тип водозабора:	↑ верхний	↑ верхний	↓ нижний	↓ нижний	↑ верхний
Длина кабеля:	10м; 25м; 16м; 40м.	10м; 16м;	10м; 25м; 16м; 40м.	10м; 16м.	16м.
Степень защиты:	«1кл» - трехжильный провод с заземлением (защита от поражения током) «2кл» - насос с двухжильным проводом без заземления; «с защитой» - в насосе установлен термпротектор (термозащита), защищающий двигатель от перегрева				«2кл»
Макс. глубина погружения под зеркало воды.	Не более 3 метров.				

Гарантийный талон находится внутри коробки на последней странице паспорта.

Для дополнительного удобства, на коробки наклеены «штрих-коды» с рамками разного цвета:

Зеленый (персиковый) цвет рамки – кабель 10 метров;
Красный цвет рамки - кабель 16 метров.



Производительность насосов «Тополь-Малыш» л/мин:

Минимум- 8,5л/мин;

Максимум – 25л/мин;

Производительность насоса «Малыш-3» -8,5л/мин.

Напор водяной струи насосов «Тополь-Малыш» в метрах:

Номинальный -40метров;

Максимальный-60метров;

Напор насоса «Малыш-3» -20метров.

Мощность насосов «Тополь-Малыш», Вт:

«Малыш-М», «Малыш-М(П)», «Малыш», «Малыш (П)» - 240 Вт;

«Малыш-3» - 165 Вт.



СЛУЖБА ТЕХ. ПОДДЕРЖКИ

ДЖИЛЕКС: | (499) 400 5555,
доб.: 48-10, 48-11
Мегафон: | (925) 027 79 89
Билайн: | (967) 079 57 07
МТС: | (910) 427 18 14